

ratownik 8/9  
do s142  
rad. Nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu ) Ściany 0.5*1.28*2+2.50*0.35*2+0.8*1.25+2.70*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.110	
2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 4.74*1.40*7+2.50*1.40*7+10.05*2.31+2.31*1.24	m <sup>2</sup>	RAZEM	5.110
			m <sup>2</sup>	97.032	
3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 10.05*3.34*2+1.24*2.31*2+2.31*0.5*2.43*1.15+3.91*2.50+1.33*2.50+4.74*9.0*2+2.50*9.0*2	m <sup>2</sup>	RAZEM	97.032
			m <sup>2</sup>	219.510	
4	KNR 4-01 0703-01 analogia	Umocowanie siatki z włókna poliestrowego na ścianach, filarach, pilastrach 219.51	m <sup>2</sup>	RAZEM	219.510
			m <sup>2</sup>	219.510	
5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 219.51-149.24	m <sup>2</sup>	RAZEM	219.510
			m <sup>2</sup>	70.270	
6	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1,0 m2 0.6*1.28	m <sup>2</sup>	RAZEM	70.270
			m <sup>2</sup>	0.768	
7	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2,0 m2 1.15*1.90+1.06*1.65+1.15*1.50	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.768
			m <sup>2</sup>	5.659	
8	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 1.1*0.25+0.68*0.25+1.20*0.25*2	m <sup>2</sup>	RAZEM	5.659
			m <sup>2</sup>	1.045	
9	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 4	szt.	RAZEM	1.045
			szt.	4.000	
10	KNR 2-02 2011-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 1.18*2.47+2.90*1.01*2+1.23*2.46+2.70*1.02+2.51*1.01+5.05*2.50+10.05*2.31	m <sup>2</sup>	RAZEM	4.000
			m <sup>2</sup>	52.928	
11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 52.928	m <sup>2</sup>	RAZEM	52.928
			m <sup>2</sup>	52.928	
12	KNR 2-02 1504-05 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 4.74*1.60*7+2.50*1.60*7+10.05*2*2+4.30*1.60*2+1.15*1.60*2+3.91*1.60+1.33*1.60*2	m <sup>2</sup>	RAZEM	52.928
			m <sup>2</sup>	149.240	
13	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe 219.51-149.24	m <sup>2</sup>	RAZEM	149.240
			m <sup>2</sup>	70.270	
14	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 1.16*2.35*9+2.37*2.31+2.26*2.95	m <sup>2</sup>	RAZEM	70.270
			m <sup>2</sup>	36.676	
15	KNR-W 4-01 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe 9*4+7+11	szt.	RAZEM	36.676
			szt.	54.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	TZKNBK XV 0442-02	Pomalowanie olejno-cokolików ściennych i listew szer. od 10 do 15 cm - pierwszy raz 2.7*4+2.70*0.8	m	RAZEM	54.000
			m	12.960	
17	TZKNBK XV 0442-03	Pomalowanie olejno-cokolików ściennych i listew szer. od 10 do 15 cm - drugi raz 12.96	m	RAZEM	12.960
			m	12.960	
18	TZKNBK XV 0438-01	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - pierwszy raz 3.15*0.3*5+0.8*8*0.15*5	m <sup>2</sup>	RAZEM	12.960
			m <sup>2</sup>	9.525	
19	TZKNBK XV 0438-02	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - drugi raz 9.525	m <sup>2</sup>	RAZEM	9.525
			m <sup>2</sup>	9.525	
20	KNR-W 2- 02 1125-03	Wykładziny stopni schodowych z noskami z tworzyw sztucznych 54*1.18	m	RAZEM	9.525
			m	63.720	
21	KNR-W 2- 02 1125-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych 54*0.32*1.18	m <sup>2</sup>	RAZEM	63.720
			m <sup>2</sup>	20.390	
22	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.51*1.01*5	m <sup>2</sup>	RAZEM	20.390
			m <sup>2</sup>	12.676	
23	KNR 4-01 0815-03	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 1.02*54+0.32*54*2+2.50*4*2	m	RAZEM	12.676
			m	109.640	
24	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 20.39+12.676	m <sup>2</sup>	RAZEM	109.640
			m <sup>2</sup>	33.066	
25	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych 0.5*0.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	33.066
			m <sup>2</sup>	0.250	
26	KNR 4-01 1108-02 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-04	Szklenie ram drewnianych wystawowych stałych szkłem gładkim 5-8 mm na listwy z obustronnym podkitowaniem o powierzchni szyby do 4.0 m <sup>2</sup> - ramy stare - powierzchnia do 1 m <sup>2</sup> w jednym budynku 0.5*0.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.250
			m <sup>2</sup>	0.250	
				RAZEM	0.250

Inspektor Nadzoru Budowlanego

*E. Popiela*  
Krzysztof Popiela  
upr. bud. UAN-NB-9386-5/51/87 w  
w specjalności konstr. i ekol. budow. z  
w zakresie ogólnobudowlanym