

# PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1.	Kalkulacja wykonawcy	Zszycie pęknięć ścian technologią BRUTT SAVER	mb	20
2.	Kalkulacja wykonawcy	Wypełnienie rys (scalenie) iniektem żywicznym	mb	20
3.	4-04 0404/07	Rozebranie odeskowania przy zejściu do piwnicy	m <sup>2</sup>	12,00
4.	4-01 0303/02 p.a.	Wymurowanie ścianek ceglanych gr. 12 cm wzdłuż zejścia do piwnicy	m <sup>2</sup>	12,00
5.	4-01 0710/02	Otynkowanie ścianek j.w. tynkiem cem.-wap. Kat. II	m <sup>2</sup>	12,00
6.	2-02 1101/01	Posadzka betonowa w piwnicy z betonu C15/20 (B15): 40,0 x 0,15	m <sup>3</sup>	6,00
7.	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacja pozioma pod posadzką betonową z folii PCV	m <sup>2</sup>	40,0
8.	4-01 0701/01	Skucie tynków wewnętrznych na ścianie lokalu nr 1a	m <sup>2</sup>	20,00
9.	4-01 0621/01	Odgrzybienie ściany przez smarowanie	m <sup>2</sup>	20,00
10.	AT-40 0401/01	Nałożenie na ścianę szlamu wodoszczelnego od wewnątrz i zewnątrz	m <sup>2</sup>	40,00
11.	4-01 0705/01	Otynkowanie ściany jw. Tynkiem c-w kat.III	m <sup>2</sup>	20,00
12.	Kalkulacja wykonawcy	Wypełnienie pęknięć ścian zaprawą cementową, droбноziarnistą	mb	5,00
13.	4-01 0313/04 p.a.	Osadzenie L120 x 120 jako wzmocnienia nadproża ceglanego	mb	3,00
14.	KNR-W 2-02 1001/06	Wymiana okn na nowe z PCV	m <sup>2</sup>	2,20
15.	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie i ponowne ułożenie pasa pytek chodnikowych wzdłuż ścian budynku	m <sup>2</sup>	9,00
16.	2-01 0317/05	Ręczne wykopy liniowe po obwodzie budynku	m <sup>3</sup>	5,00
17.	KNNR-W3 1201/01	Oczyszczenie murów ceglanych	m <sup>2</sup>	40,00
18.	4-01 0709/05	Uzupełnienie ubytków w podłożu	szt.	15
19.	AT-40 0401/01	Izolacja wodoszczelna ścian szlamem cementowym	m <sup>2</sup>	40,00

20.	4-01 0105/01	Zasypanie wykopu po wykonaniu izolacji	m <sup>2</sup>	5,00
21.	Analiza	Roboty nieprzewidziane (przyjęto 10% wartości prac)	kpl.	1