

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - klatka schodowa , stopnie	m <sup>2</sup>		
		2,06*1,45	m <sup>2</sup>	2,987	
		(1,09*1,07)+(1,21*1,47)	m <sup>2</sup>	2,945	
		1,52*1,15	m <sup>2</sup>	1,748	
		2,20*1,36	m <sup>2</sup>	2,992	
		(2,20*1,60)+(3,29*1,16)	m <sup>2</sup>	7,336	
		(1,20*0,30)*33	m <sup>2</sup>	11,880	
				RAZEM	29,888
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m <sup>2</sup>		
		(4,78+1,78+2,12)*2,05-(0,9*2,0)*2	m <sup>2</sup>	14,194	
		(3,06*2,72)+(3,20*4,30)	m <sup>2</sup>	22,083	
		2,16*3,01	m <sup>2</sup>	6,502	
		(2,23+1,42+2,16)*2,76-(0,9*2,0)*3	m <sup>2</sup>	10,636	
		2,42*2,44	m <sup>2</sup>	5,905	
		2,38*1,25	m <sup>2</sup>	2,975	
		2,09*2,45	m <sup>2</sup>	5,121	
		(1,35+2,20+2,05)*2,80 - (0,9*2,0)*3	m <sup>2</sup>	10,280	
		(2,20+1,05+1,05)*2,08	m <sup>2</sup>	8,944	
		ściany wyremontowane			
		-2,06*3,01	m <sup>2</sup>	-6,201	
		-2,42*2,44	m <sup>2</sup>	-5,905	
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - spody biegów schodowych	m <sup>2</sup>		
		1,06*(0,96*1,50)+(2,36*1,02)+(1,85*1,08)	m <sup>2</sup>	5,932	
				RAZEM	5,932
4	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(2,24*1,21)+(2,20*1,60)+(1,53*2,30)+(2,16*1,70)+(2,15*4,87)	m <sup>2</sup>	23,892	
				RAZEM	23,892
5	NNRNKB 202 2028-02	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
		sufity	m <sup>2</sup>	23,892	
				RAZEM	23,892
6	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		biegi od spodu	m <sup>2</sup>	2,600	
				RAZEM	2,600
7	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		35,0	m <sup>2</sup>	35,000	
				RAZEM	35,000
8	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową	m <sup>2</sup>		
		60,0	m <sup>2</sup>	60,000	
				RAZEM	60,000
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		bieg schodowy od spodu	m <sup>2</sup>	5,932	
				RAZEM	5,932
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		ściany	m <sup>2</sup>	74,534	
				RAZEM	74,534
11	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		74,534	m <sup>2</sup>	74,534	
				RAZEM	74,534
12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		23,892	m <sup>2</sup>	23,892	
				RAZEM	23,892

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - biegi schodowe od spodu 5,932	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,932	
				RAZEM	5,932
14	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych wyrównanie ścian - ściany wyremontowane 2,06*3,01 2,42*2,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,201 5,905	
				RAZEM	12,106
15	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 23,892 5,932	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,892 5,932	
				RAZEM	29,824
16	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 43,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,300	
				RAZEM	43,300
17	KNR 4-01 1206-04 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lamperia 43,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	43,300	
				RAZEM	43,300
18	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm  (0,9*2,05)*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,605	
				RAZEM	16,605
19	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> drewniana zabudowa na parterze 3,52	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,520	
				RAZEM	3,520
20	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów drewnianych  podstopnice (0,20*1,20)*33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,920	
				RAZEM	7,920
21	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów, policzków, listew, opasek o wys do 45 cm  cokoły, policzki, listwy, opaski 6,128	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,128	
				RAZEM	6,128
22	KNR 4-01 1207-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe  cokoły, policzki, listwy, opaski 7,20	m		
			m	7,200	
				RAZEM	7,200
23	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - balustrad schodowych drewnianych  (2,60+1,11+2,50+0,70+1,60+2,70)*0,80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,968	
				RAZEM	8,968
24	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne - uzupełnienie 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 19-01 1012-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów stolarki - uzupełnienie listew i cokołów 13,59	szt.		
			szt.	13,590	
				RAZEM	13,590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 11,50	m		
			m	11,500	
				RAZEM	11,500
27	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki i skrzynki 5,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,500	
				RAZEM	5,500
28	kalk.własna	Odtworzenie oznaczeń na skrzynkach 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk.własna	Naniesienie numeracji mieszkań na drzwiach 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet  wyrównanie posadzki betonowej na parterze 2,24*1,24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,778	
				RAZEM	2,778
31	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej pietra,półpietra - klasa odporności na ścieranie P 20,786	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,786	
				RAZEM	20,786
32	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW stopnie - klasa odporności na ścieranie P (1,20*0,30)*33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,880	
				RAZEM	11,880
33	KNR 2-02 1114-07 analogia	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -montaż nosków  katownik aluminiowy , antypoślizgowy 1,20*33	m		
			m	39,600	
				RAZEM	39,600
34	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią 30,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
35	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii 30,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
36	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
37	Kalkulacja własna	Utylizacja 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Wioletta Turkońska  
upr. bud. GP-KZ-7347/256/02  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0058/05