

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 | kalk. własna kalk. własna | zabezpieczenie istniejącego naświetla od spodu -prace przygotowawcze 1,7*3,0 | m ² | | |
| | | | m ² | 5,100 | |
| | | | | RAZEM | 5,100 |
| 2 | kalk. własna kalk. własna | rozbiórka istniejącego naświetla (1,7*1,5+3,0*1,5)*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 14,100 | |
| | | | | RAZEM | 14,100 |
| 3 | kalk. własna kalk. własna | montaż nowego naświetla systemowego wraz z wykonaniem wszystkich prac wykończeniowych 1 | m ² | | |
| | | | m ² | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1,4 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1,400 | |
| | | | | RAZEM | 1,400 |
| 5 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km Krotność = 19 1,4 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 1,400 | |
| | | | | RAZEM | 1,400 |

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Malgorzata Tomaszewska
upr. bud. UAN-KJ-210/375/86
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym

