

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 48 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - siatka oczko 50x50 gr. drutu 2.8 mm, całość ocynkowa 30,0*2+24+20	m		
			m	104,000	
				RAZEM	104,000
2	KNR 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wysokości 1,6 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-25 0419-02 analogia	Słupki przybramowe z rur stalowych o śr.70 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. I-II 2	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 8*24/10000	ha		
			ha	0,019	
				RAZEM	0,019
6		Obsługa geodezyjna - wytyczenie w terenie ogrodzenia - inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

*Krzysztof Nejman*upr. bud. UAN-NE-8386-5/51/87 Wk
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
KUP/BO/0277/03

24+2

