

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>klatka schodowa</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - klatka schodowa- zejście do piwnicy ,stopień przy wejściu do klatki schodowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	1,40*2,32 1,0*0,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,248 0,300	
				RAZEM	3,548
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(5,45+2,32)*2*9,68	m <sup>2</sup>	150,427	
				RAZEM	150,427
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - spody biegów schodowych,podesty od spodu ,sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(1,37*2,32)+(1,04*2,32)+(1,76*2,32)+(1,14*2,32)+(5,37*2,32) (2,93*0,95)*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,778 8,351	
				RAZEM	33,129
4	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-03	5,50	m <sup>2</sup>	5,500	
				RAZEM	5,500
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-18	3,50	m <sup>2</sup>	3,500	
				RAZEM	3,500
6	KNR-W 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach p.a - przyjęto siatkę antyrysową	m <sup>2</sup>		
d.1	0832-01 analogia	15,0	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
7	NNRNKB	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	33,129	m <sup>2</sup>	33,129	
				RAZEM	33,129
8	NNRNKB	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	150,427	m <sup>2</sup>	150,427	
				RAZEM	150,427
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-04	150,427	m <sup>2</sup>	150,427	
				RAZEM	150,427
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-06	spody biegów schodowych,podesty od spodu ,sufit 33,129	m <sup>2</sup>	33,129	
				RAZEM	33,129
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01 z. sz.2.3.	33,129	m <sup>2</sup>	33,129	
				RAZEM	33,129
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02 z. sz.2.3.	75,214	m <sup>2</sup>	75,214	
				RAZEM	75,214
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04 z. sz.2.3.	lamperia 75,214	m <sup>2</sup>	75,214	
				RAZEM	75,214
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznicze z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	(0,94*2,0)*6	m <sup>2</sup>	11,280	
				RAZEM	11,280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2  zabudowa z płyty na parterze - wejście do piwnicy 2,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	  2,500
				RAZEM	2,500
16	KNR 2-02 d.1 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów drewnianych  stopnie (0,20*0,30)*35+(1,30*0,30) podstopnice (1,10*0,15)*35+(1,30*0,15)*2+(1,10*0,15)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,490  6,495	  8,985
				RAZEM	8,985
17	KNR 4-01 d.1 1207-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 40 cm - klatki schodowe  cokoły,policzki,listwy,opaski (2,93+1,1+1,1)*3+(2,93*2)*3 0,90+0,40+1,76+1,76+2,32+0,20+2,21+0,50+1,70+1,70+2,32+0,50+0,96+ 2,50+2,50+1,20+1,20+2,32+2,80	m  m  m	  32,970  29,750	  62,720
				RAZEM	62,720
18	KNR 4-01 d.1 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych -balustrad schodowych drewnianych  (3,20+2,85+2,85+2,85+1,50)*0,90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,925	  11,925
				RAZEM	11,925
19	KNR 19-01 d.1 1012-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów stolarki - uzupełnienie listew i cokołów 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.1 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 1	szt.  szt.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  16,41	m  m	  16,410	  16,410
				RAZEM	16,410
22	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki i skrzynki 3,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,500	  3,500
				RAZEM	3,500
23	kalk.własna d.1	Odtworzenie oznaczeń na skrzynkach 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
24	kalk.własna d.1	Naniesienie numeracji mieszkań na drzwiach 1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
25	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej Przy zejściu do piwnicy - Kolor wykładziny zbliżony do istniejącego klasa odporności na ścieranie P 1,40*2,32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,248	  3,248
				RAZEM	3,248
26	KNR 2-02 d.1 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW Drzwi do klatki schodowej stopień - klasa odporności na ścieranie P 1,0*0,30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,300	  0,300
				RAZEM	0,300
27	KNR 2-02 d.1 1114-07 analogia	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -montaż nosków  kątownik aluminiowy , antypoślizgowy 1,0	m  m	  1,000	  1,000
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  drzwi do klatki schodowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,34*1,0	m <sup>2</sup>	2,340	
				RAZEM	2,340
29 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi DREWNIANE zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe z naswietleniem o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> - odporne na działanie czynników atmosferycznych  Drzwi wyposażone w zamek dolny kpl. 8 kluczy, klamkę, próg 2,34*1,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,340	
				RAZEM	2,340
30 d.1	KNR AL-01 0304-06	Demontaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi UWAGA - samozamykacz z demontażu należy przekazać do ROM-4 1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt  szt	  1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR 4-01 1111-02 analogia	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - okno PCV  okno na parterze 0,70*0,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,602	
				RAZEM	0,602
33 d.1	KNR 4-01 1105-02 z. sz. 5.3. 9911-02 analogia	Wstawienie szyby zespolonej termoizolacyjnej  0,70*0,86	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0,602	
				RAZEM	0,602
34 d.1	KNR 4-01 0708-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm .Uzupełnienie tynku na ościeżach po wymianie drzwi (1,06*2,34)*0,15	m  m	  0,372	
				RAZEM	0,372
35 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią  30,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	
				RAZEM	30,000
36 d.1	KNR 4-01 1216-02	Usunięcie folii  30,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30,000	
				RAZEM	30,000
<b>2</b>		<b>Brama wjazdowa</b>			
37 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany (2,52+8,44)*2*3,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  74,528	
				RAZEM	74,528
38 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m - sufit 2,52*8,44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,269	
				RAZEM	21,269
39 d.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				RAZEM	2,500
40 d.2	KNR 4-01 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,500	
				RAZEM	2,500
41 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 74,528+21,269	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  95,797	
				RAZEM	95,797
42 d.2	KNR 4-01 1204-01 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych sufitów - klatki schodowe  21,269	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21,269	
				RAZEM	21,269

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR 4-01 d.2 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych ścian - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		37,26	m <sup>2</sup>	37,260	
				RAZEM	37,260
44	KNR 4-01 d.2 1206-04 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		lamperia 37,26	m <sup>2</sup>	37,260	
				RAZEM	37,260
45	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-04 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. do 0,1 m <sup>2</sup> każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		bramy (2,51*3,02)*2	m <sup>2</sup>	15,160	
				RAZEM	15,160
46	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		do mieszkania 2,0*0,96	m <sup>2</sup>	1,920	
				RAZEM	1,920
47	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur	m		
		14,76	m	14,760	
				RAZEM	14,760
48	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1,50	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
49	KNR 4-01 d.2 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
50	Kalkulacja d.2 własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru-Inwestorskiego

*Violetta Puzyńska*  
upr. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
KUP/BO/0088/05