

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		klatka schodowa			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - klatka schodowa ,	m ²		
d.1	0818-05	stopnie,piętra,pópiętra (1,60*1,30)+(1,30*2,70) 1,20*2,70*2 2,73*1,81 (1,0*0,35)*8*4	m ² m ² m ² m ²	5,590 6,480 4,941 11,200	
				RAZEM	28,211
2	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB (przyjęto śr.grubość 8 mm faktyczna zostanie	m ²		
d.1	0820-03	ustalona w trakcie prac -uzyskanie równego poziomu podłóg wyrównanie podłóg drewnianych piętra,pópiętra (1,60*1,30)+(1,30*2,70)+(1,20*2,70)*2+(2,73*1,81)	m ²	17,011	
				RAZEM	17,011
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.1	1202-09	m2 - ściany (2,70+4,97)*2*9,97	m ²	152,940	
				RAZEM	152,940
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5	m ²		
d.1	1202-09	m2 - spody biegów schodowych,podesty od spodu ,sufit 1,14*2,81*4 2,70*0,87 2,70*1,35 2,70*0,96 2,70*1,0 2,70*5,32	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	12,814 2,349 3,645 2,592 2,700 14,364	
				RAZEM	38,464
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.1	0711-03	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 25,0	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na	m ²		
d.1	0711-18	stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu) 3,50	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
7	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-	m ²		
d.1	202 2028-02	tach drewnianych z łat nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu sufit,podesty od spodu,spody biegów schodowych 38,464	m ²	38,464	
				RAZEM	38,464
8	KNR-W 2-02	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach p.a - przyjęto siatkę antyryso-	m ²		
d.1	0832-01	wą 136,0	m ²	136,000	
				RAZEM	136,000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	38,464	m ²	38,464	
				RAZEM	38,464
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany 152,94	m ²	152,940	
				RAZEM	152,940
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04	152,94	m ²	152,940	
				RAZEM	152,940
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	spody biegów schodowych,podesty od spodu ,sufit 38,464	m ²	38,464	
				RAZEM	38,464
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-	m ²		
d.1	1204-01 z. sz.2.3.	sufitów - klatki schodowe 38,464	m ²	38,464	
				RAZEM	38,464
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02 z. sz.2.3.	ścian - klatki schodowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		76,47	m ²	76,470	
				RAZEM	76,470
15	KNR 4-01 d.1 1206-04 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lamperia 76,47	m ² m ²	 76,470	
				RAZEM	76,470
16	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm (0,9*2,05)*4	m ² m ²	 7,380	
				RAZEM	7,380
17	KNR 4-01 d.1 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² zabudowa z płyty na parterze - wejście do piwnicy 7,50	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
18	KNR 2-02 d.1 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową schodów drewnianych stopnie (1,30*0,30)*32 podstopnice (1,30*0,15)*32	m ² m ² m ²	 12,480 6,240	
				RAZEM	18,720
19	KNR 4-01 d.1 1207-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 40 cm - klatki schodowe cokoły,policzki,listwy,opaski 2,81*2*14 2,48+0,60+0,60+1,23+2,70+1,23+1,26+2,70+1,26+1,40+1,11	m m m	 78,680 16,570	
				RAZEM	95,250
20	KNR 4-01 d.1 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych -balustrad schodowych drewnianych (1,46+3,10+3,10+3,10+3,56+1,52+1,52)*0,81	m ² m ²	 14,062	
				RAZEM	14,062
21	KNR 19-01 d.1 1012-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. do 0,25 m w krawędziach elementów stolarki - uzupełnienie listew i cokołów 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 11,50	m m	 11,500	
				RAZEM	11,500
23	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie szafki i skrzynki 5,50	m ² m ²	 5,500	
				RAZEM	5,500
24	kalk.własna d.1	Odtworzenie oznaczeń na skrzynkach. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk.własna d.1	Naniesienie numeracji mieszkań na drzwiach 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej Kolor wykładziny zbliżony do wykładziny na piętrze pietra,półpietra - klasa odporności na ścieranie P (1,60*1,30)+(1,30*2,70) 1,20*2,70*2	m ² m ² m ²	 5,590 6,480	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,73*1,81	m ²	4,941	
				RAZEM	17,011
27	KNR 2-02 d.1 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW stopnie - klasa odporności na ścieranie P (1,30*0,30)*32	m ² m ²	12,480	
				RAZEM	12,480
28	KNR 2-02 d.1 1114-07 analogia	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych -montaż nosków kątownik aluminiowy , antypoślizgowy 1,0*32 wymiana kątownika - pietro,parter 5,0	m m m	32,000 5,000	
				RAZEM	37,000
29	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią 30,0	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
30	KNR 4-01 d.1 1216-02	Usunięcie folii 30,0	m ² m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
31	KNR 4-01 d.1 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Piwnica			
32	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany (1,30*2,42)+(2,20*2,50)*2+(3,43+2,63)*2,08+(2,63+2,95)*2+(1,81*2)	m ² m ²	41,531	
				RAZEM	41,531
33	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m - sufit (2,62*3,51)+(2,91*2,60)	m ² m ²	16,762	
				RAZEM	16,762
34	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 22,0	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
35	KNR 4-01 d.2 0711-18	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 5 m2 w 1 miejscu) 8,50	m ² m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
36	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany i sufity 41,531+16,762	m ² m ²	58,293	
				RAZEM	58,293
37	KNR 4-01 d.2 1204-01 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 16,762	m ² m ²	16,762	
				RAZEM	16,762
38	KNR 4-01 d.2 1204-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 20,77	m ² m ²	20,770	
				RAZEM	20,770
39	KNR 4-01 d.2 1206-04 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lamperia 20,77	m ² m ²	20,770	
				RAZEM	20,770
40	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur 8,50	m m	8,500	
				RAZEM	8,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		13,68	m ²	13,680	
				RAZEM	13,680
42 d.2	KNR 4-01 1207-02 z. sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		porecz zejścia 2,60	m	2,600	
				RAZEM	2,600
43 d.2	KNR-W 2-02 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach-drewniana ścianka przy zejściu do piwnicy	m ²		
		3,96	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
44 d.2	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Violetta Hurzyńska
 upr. bud. GP-KZ-7342/256/92
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 KUP/BO/0088/05