

PRZEDMIAR
REMONT KLATKI SCHODOWEJ
BIELIICKA 6

8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
malowanie klatki schodowej budynek frontowy					
1	45400000-1	malarskie			
d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 $4,51*2*2,35+3,95*3,4*2$	m ²		
			m ²	48,057	
				RAZEM	48,057
d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 48,057	m ²		
			m ²	48,057	
				RAZEM	48,057
d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufitu 63,09	m ²		
			m ²	63,090	
				RAZEM	63,090
d.1	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropach 63,09	m ²		
			m ²	63,090	
				RAZEM	63,090
d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 63,09	m ²		
			m ²	63,090	
				RAZEM	63,090
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 63,09	m ²		
			m ²	63,090	
				RAZEM	63,090
d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 63,09	m ²		
			m ²	63,090	
				RAZEM	63,090
d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $(4,51*2+5,08*2+3,95*2+6,53+2,16+6,53+2,17+5,06+5,06)*1,4$	m ²		
			m ²	76,426	
				RAZEM	76,426
d.1	KNR-W 2-02 02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach 74,42	m ²		
			m ²	74,420	
				RAZEM	74,420
d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych analogia tynk pocieniany atlas + 74,42	m ²		
			m ²	74,420	
				RAZEM	74,420
d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 74,42	m ²		
			m ²	74,420	
				RAZEM	74,420
d.1	KNR AT-27 0104-06	Zamocowanie siatki zbrojącej 74,42	m ²		
			m ²	74,420	
				RAZEM	74,420
d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 74,42	m ²		
			m ²	74,420	
				RAZEM	74,420
d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $(4,51*2+5,08*2+3,95+3,95+6,53+2,16+6,53+2,17+5,06+5,06)*2$	m ²		
			m ²	109,180	
				RAZEM	109,180
d.1	KNR-W 2-02 02 0832-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach 109,18	m ²		
			m ²	109,180	
				RAZEM	109,180
d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(4,51*2+5,08*2+3,95+3,95+6,53+2,16+6,53+2,17+5,06+5,06)*3,2$	m ²		
			m ²	174,688	
				RAZEM	174,688
d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(4,51*2+5,08*2+3,95+3,95+6,53+2,16+6,53+2,17+5,06+5,06)*2$	m ²		
			m ²	109,180	
				RAZEM	109,180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 2,09*4+1,8	m ² m ²	 10,160	
				RAZEM	10,160
19	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 i podstopni oraz stopnie biegu schodowego 33	szt. szt.	 33,000	
				RAZEM	33,000
20	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1,6*1,5*9+1,5*2*3	m ² m ²	 30,600	
				RAZEM	30,600
21	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 16,5+15	m m	 31,500	
				RAZEM	31,500
23	KNR 4-01 d.1 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 1,70*1,55*2*1,5	m ² m ²	 7,905	
				RAZEM	7,905
24	KNR-W 4- d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 4,51*2+5,08*2+2,4+3,95*2+6,53*2+5,06*2+3,4*2	m m	 59,460	
				RAZEM	59,460
25	KNR 4-01 d.1 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2 policzki 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0,6*11	m ² m ²	 6,600	
				RAZEM	6,600
27	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyt osb na podestach i stopniach 4,07*2,16+1,34*2,17+2,17*1,6*3+4,51*1,8+5,08*1,8+30*1,1*0,25	m ² m ²	 47,627	
				RAZEM	47,627
28	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4,07*2,16+1,34*2,17+2,17*1,6*3+4,51*1,8+5,08*1,8	m ² m ²	 39,377	
				RAZEM	39,377
29	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie 4,51*2+5,08*2+2,4+4,07*3+3,02*3+2,17*3	m m	 49,360	
				RAZEM	49,360
30	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi analogia listwy kątowe na stopniach - noski 33	szt. szt.	 33,000	
				RAZEM	33,000
31	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,5*1,7	m ² m ²	 2,550	
				RAZEM	2,550
32	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1,5*1,7	m ² m ²	 2,550	
				RAZEM	2,550

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Leszek Saganowski
upr. bud. WKP-NB-7210/205 82
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie ogólnobudowlanym
KUP/BO/0161/04

Bydgoszcz 26.06.2019 r.

Zakres robót elektrycznych i wycenaObiekt: **Budynek mieszkalny GB**Budowa: **Bydgoszcz**- 15 rodzin
ul. Bielicka 6

3

I. Zakres remontu.

LP.	Wyszczególnienie robót	Koszt	Szt/m.	Wartość zł (netto)
			-	
1	Montaż tablic licznikowych w obudowie izolowanej pojedynczej IP44, IK10 na klatce schodowej budynku wyposażonych w TL-1F, OK1x25A: zamykanych na kłódki adm.		15	
2	Wymiana oświetlenia administracyjnego w: klatka schodowa-plafonier LED (kpl) z czujnikiem ruchu - wypusty. Minimalne natężenie oświetlenia 150lux (3000lm)		8	
3	Montaż oprawy LED "numer budynku" z zapalaniem czujnikiem zmierzchowym (wypusty).		1	
4	Wymiana oświetlenia administracyjnego na poddaszu, korytarzach piwnicznych i komórkach lokatorskich - wypusty. Montaż opraw LED 5,5W, 450lm, IP44, 120°.		4	
5	Montaż oprawy z czujnikiem ruchu (zarówka LED) przed wejściem na podwórku (wypusty + oprawa).		2	
6	Montaż kotwy do przył. napowietrznego i demontaż konstr. stalowych. Prowadzenie WLZ na ścianie budynku w rurze ochronnej koloru czarnego. Dopuszczenie do robót przez RE Bydgoszcz.		1	
7	Wymiana tablicy administracyjnej w obudowie izolowanej IP44, IK10, wyposażonej w tablicę TL-1f, OK-1x25A oraz w: wydzielone zabezpieczenia S301 C2-B16 dla: klatka schodowa, domofon, strych, WC-OF-2, korytarz piwniczny, komórki lokatorskie, gniazdo hermetyczne 2x16A, wyłącznik różnicowo-prądowy 25A, 30mA, 230V.		1	
8	Wykonanie głównej szyny wyrównawczej i uziemienie przewodu PE w korytarzu piwnicznym ($R < 10\Omega$).		1	
9	Wykonanie pomiarów i sporządzenie protokołów. Oplombowanie.		1	
11	Razem netto w PLN			
12	VAT 8%	0,08		
13	Razem brutto w PLN			

