

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 1 | KNR-W 2-02 1205-02 analogia | Bramy na słupkach prętowe stalowe - dwuskrzydłowe | m ² | | |
| | | 4,0*1,60 | m ² | 6,400 | |
| | | | | RAZEM | 6,400 |
| 2 | KNR-W 2-02 1807-03 | Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami stalowe z zawiasami | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | KNNR 2 1303-01 | Wrota otwierane furtka | m ² | | |
| | | 1,10*1,60 | m ² | 1,760 | |
| | | | | RAZEM | 1,760 |
| 4 | KNR 4-01 0920-26 | Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 5 | KNR-W 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNR-W 4-01 0206-04 analogia | Zabetonowanie słupka bramowego | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |