

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty izolacyjne - docieplenie skosów w mieszkaniach			
1	KNR 9-29	Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni	m ²		
d.1	0106-01	rozbiórki do 5 m ² - okładzina pojedyncza (2,64+1,69)*0,5*2,19+1,08*0,5*2,19+0,38*0,5*2,17+(1,49+0,72)*0,5*2,17+ 1,05*1,90*0,5+(2,28+2,05)*0,5*1,15	m ²	12,221	
				RAZEM	12,221
2		Oczyszczenie odsłoniętych elementów konstrukcyjnych z kurzu, brudu, olejów,	m ²		
d.1	kalk. własna	tłuszczów i wosku, 12,221	m ²	12,221	
				RAZEM	12,221
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-	m ³		
d.1	0108-13	lanych na odległość do 1 km [łącznie z opłatą za składowanie]			
	UWAGA	12,221*0,025	m ³	0,306	
				RAZEM	0,306
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za	m ³		
d.1	0108-16	każdy następny 1 km Krotność = 10			
		0,50	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
5	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-	m ²		
d.1	0517-01	kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii -			
	UWAGA	[folia wiatroizolacyjna o paroprzepuszczalności Sd>0,03m,]	m ²	6,297	
		< pom 83.4 > 0,38*0,5*2,17+(1,49+0,72)*0,5*2,17+1,05*1,90*0,5+(2,28+2,05)*	m ²	5,924	
		0,5*1,15			
		< pom 83.5 > (2,64+1,69)*0,5*2,19+1,08*0,5*2,19	m ²		
				RAZEM	12,221
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny skalnej pionowe z płyt układanych	m ²		
d.1	0613-06	na sucho - [wełna mineralna układana pomiędzy krokwiemi i w pustka w ste-			
	UWAGA	lażu, gr. warstwy 35 cm WEŁNA SKALNA ROCKWOOL dwie warstwy 20+15 ,	m ²	14,912	
		współczynnik przewodzenia ciepła: &D = 0,031 W/mK]			
		(20,24-1,60)*0,8			
				RAZEM	14,912
7	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przy-	m ²		
d.1	0517-01	kręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii -			
	UWAGA	[folia paroizolacyjna]	m ²	20,240	
		20,24			
				RAZEM	20,240
8	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusz-	m ²		
d.1	202 2028-01	tach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu [płyty g-			
	UWAGA	k GKFI gr. 12,5 mm.]	m ²	19,840	
		19,84			
				RAZEM	19,840
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem			
		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000