

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-29 0107-01 Mieszkania 1-12	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza 469,81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	469,810	
				RAZEM	469,810
2	KNR 9-09 0102-02  Mieszkania 11 i 12 oraz klatka scho- dowa	Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. odporność ogniowa F 1,5/EI 60 64,51+107,83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	172,340	
				RAZEM	172,340
3	KNR 9-29 0316-01  Mieszkania 1-10 i strych niemieszkal- ny	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych obudowy sufitu przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm 405,69+60,54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	466,230	
				RAZEM	466,230
4	KNR 2-02 1505-03 Ściany Sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem 638,57*10% 172,34+466,23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,857 638,570	
				RAZEM	702,427