

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pokrycia dachu skorupki 15</b>					
1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włączów kominarskich	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kotłnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (8*2+3.5+14.5)*0.6+(3.5+2.5+11.5)*0.2+2.2*0.4*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.540</b>
3	KNR-W 4-01 0313-01	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. 14.5+8+11.5	m		
			m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
4	KNR-W 4-01 0518-03	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu tat do 1.0 m <sup>2</sup> 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 4-01 0735-01	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim 9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	KNR 4-01 0724-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu ) wykonanie spadków 14.5*0.25+11.5*0.25+8*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
7	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm 0.2*(3.5+2.5+11.5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
8	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej (8+2.2+14.5+8)*0.6+2.2*0.4*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.260</b>
9	KNR 4-01 0532-06	Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wylazu dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm wyrównanie podłoża 80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe papą podkładową i nawierzchniową grubości 5,2 mm zbrojoną włóknami poliestrowymi 8*14.2+2.5*3.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	122.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.600</b>
13	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 19+15	m		
			m	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
14	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 14.5*0.5+8*0.5+12.5*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 223*0.01	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.230</b>
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 15 km 2.23	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.230</b>
17	wycena indywidualna	wywóz i utylizacja odpadów 1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Inspektor Nadzoru

Leszek Szaniawski  
10/2015/e2