

Bocianowo 31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty dekarско-blaharskie</b>					
1	KNR 4-01 0519-04 <sup>1)</sup>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (13.60*7.60)+(15.80*7.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.440</b>
2	KNR 4-01 0519-05 <sup>1)</sup>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 (13.60*7.60)+(15.80*7.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.440</b>
3	KNR 4-01 0535-08 <sup>1)</sup>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
4	KNR 4-01 0535-04 <sup>1)</sup>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 8.40+8.0	m m	16.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.400</b>
5	KNR 4-01 0535-06 <sup>1)</sup>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.0	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR 4-01 0414-02 <sup>2)</sup>	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk (13.60*7.60)+(15.80*7.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.440</b>
7	KNR 2-02 0508-04 <sup>3)</sup>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15cm - z blachy ocynkowanej gr 0,55mm 15.80+8.0	m m	23.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.800</b>
8	KNR 2-02 0510-03 <sup>3)</sup>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm 4.0	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR-W 2-02 0514-02 <sup>4)</sup>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kominy 0.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.770</b>
10	KNR-W 2-02 0514-01 <sup>4)</sup>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (8.0+15.80+7.60)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
11	KNR-W 2-02 0501-01 <sup>5)</sup>	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo (13.60*7.60)+(15.80*7.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.440</b>
12	KNR-W 2-02 0504-01 <sup>4)</sup>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowo - papa SBS gr. 5,2 mm włókna poliestrowe (13.60*7.60)+(15.80*7.60)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	223.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.440</b>
13	KNR 0-22 0529-04 <sup>6)</sup>	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 37.0	mb mb	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
14	kalkulacja własna kalk. własna	Opłata za wywóz kontenera z materiałem rozbiórkowym i utylizację 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd. I 1988
2	ORGBUD wyd. I 1988, biuletyny do 9 1996
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	WACETOB wyd. V 2003
5	(N.Z.) WACETOB wyd. I 1997

3.06.13  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
Violetta Kozłowska  
ur. bud. GP-KZ-7342/256/92  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
zakresie ogólnobudowlanym.