

# ZAAŁĄCZNIK nr 9c do SIWZ ZADANIE 3

## PRZEDMIAR ROBÓT - ul. KUJAWSKA 30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> 0.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.330	 0.330
				<b>RAZEM</b>	<b>0.330</b>
3	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> 2.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.190	 2.190
				<b>RAZEM</b>	<b>2.190</b>
4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (5.42*3.0*2+2.40*3.0*2)*2+3.54*2.50*2+2.40*2.50*2+5.42*2.40*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162.564	 162.564
				<b>RAZEM</b>	<b>162.564</b>
6	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach 162.564	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162.564	 162.564
				<b>RAZEM</b>	<b>162.564</b>
7	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 162.564	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 162.564	 162.564
				<b>RAZEM</b>	<b>162.564</b>
8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 119.404	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 119.404	 119.404
				<b>RAZEM</b>	<b>119.404</b>
9	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.42*2.40*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.024	 39.024
				<b>RAZEM</b>	<b>39.024</b>
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39.024	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.024	 39.024
				<b>RAZEM</b>	<b>39.024</b>
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 80.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.380	 80.380
				<b>RAZEM</b>	<b>80.380</b>
12	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia 5.42*4+2.40*4+3.54*2+2.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.160	 43.160
				<b>RAZEM</b>	<b>43.160</b>
13	KNR 4-01 0402-04	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm 2.70*0.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.567	 0.567
				<b>RAZEM</b>	<b>0.567</b>
14	KNR-W 4-01 1213-01 analogia	Malowanie powierzchni drewnianych gładkich 1.25*0.15*35+2.50*2.71+2.50*1.22+2.40*2.50+3.60*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.788	 36.788
				<b>RAZEM</b>	<b>36.788</b>
15	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 10.0	szt. szt.	 10.000	 10.000
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 3.60*3-2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	 13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 1.0*2.20*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.000	 11.000
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
18	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 20.0	m m	 20.000	 20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
19	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
		39.024	m <sup>2</sup>	39.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.024</b>
20	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m <sup>2</sup>		
		25.899	m <sup>2</sup>	25.899	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.899</b>
21	KNR 2-02 1114-07	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - PCW z noskami	m		
		1.25*0.30*35	m	13.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.125</b>
22	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km	m <sup>3</sup>		
		1.0	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

inspektor Nadzoru  
*Tadeusz Kabuś*  
 Upr. Bud. WzN-K-24/210/12000