

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kominy			
1	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemiarowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 0.45*0.6*1.1+1.4*0.45*1.25+1.55*0.45*1.4+2.8*0.45*1.4+1.55*0.45*0.9+0.9*0.77*1.5+1.6*0.45*1.05+2.2*0.45*1.4	m ³ m ³	7.634	
				RAZEM	7.634
2	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.45+0.60)*2*1.1+(1.4+0.45)*2*1.25+(1.55+0.45)*2*1.4+(2.8+0.45)*2*1.4+(1.55+0.45)*2*0.9+(0.9+0.77)*2*1.5+(1.6+0.45)*2*1.05+(0.77+0.77)*2*1+(0.7+0.45)*2*1+(2.2+0.45)*2*1.1	m ² m ²	45.760	
				RAZEM	45.760
3	KNR 4-01 d.1 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm-listwy na kominach (0.45+0.60+1.4+0.45+1.55+0.45+2.8+0.45+1.55+0.45+0.9+0.77+1.6+0.45+0.77+0.77+0.7+0.45+2.2+0.45)*2*0.25	m ² m ²	9.605	
				RAZEM	9.605
4	KNR 0-22 d.1 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd (0.45+0.60+1.4+0.45+1.55+0.45+2.8+0.45+1.55+0.45+0.9+0.77+1.6+0.45+0.77+0.77+0.7+0.45+2.2+0.45)*2	mb ob- wodu mb ob- wodu	38.420	
				RAZEM	38.420
5	KNR 0-22 d.1 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 38.42*0.5	m ² m ²	19.210	
				RAZEM	19.210
6	KNR 0-22 d.1 0528-02 analogia	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie pasem papy wokół kominów 19.21	m ² m ²	19.210	
				RAZEM	19.210
7	KNR 2-02 d.1 0602-01 analogia	Zaizolowanie koron kominów-Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 0.45*0.6+1.4*0.45+1.55*0.45+2.8*0.45+1.55*0.45+0.9*0.77+1.6*0.45+2.2*0.45	m ² m ²	5.958	
				RAZEM	5.958
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km 7	m ³ m ³	7.000	
				RAZEM	7.000

Inspektor Nadzoru
Wojciech Cholewanski
Nr upr. bud. GP-KZ-7342/77/93