

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 39.0*2	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.40*8	m m	35.200	
				RAZEM	35.200
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 39.0*2*0.25	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
4	KNR 4-01 0310-01	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 1.30*0.50*0.80*5	m ³ m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
5	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (1.30*0.80*2+0.50*0.80*2)*12	m ² m ²	34.560	
				RAZEM	34.560
6	KNR 4-01 0528-07 analogia	Podwyższenie kominu rurą kamionkową 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 50% 553.80*50%	m ² m ²	276.900	
				RAZEM	276.900
8	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy gzyms 39.0*2*0.25	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
9	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 78.0	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
10	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 35.20	m m	35.200	
				RAZEM	35.200
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 19.50	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
12	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe pasem papy szer. 50 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd - pas nadrynnowy 39.0*2	mb mb	78.000	
				RAZEM	78.000
13	NNRNKB 202 0534-02	(z.v) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 5.2 mm 14.20*39.0	m ² m ²	553.800	
				RAZEM	553.800
14	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej (1.30*2+0.50*2)*12	m m	43.200	
				RAZEM	43.200
15	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł.obróbek blachar.kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokr.pa-pa (1.30*2*0.25+0.50*2*0.25)*12	m ² m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
16	KNR-W 4- 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ogniomury 0.30*14.20*2	m ² m ²	8.520	
				RAZEM	8.520
17	KNR-W 4- 01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 14.20*2	m m	28.400	
				RAZEM	28.400
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2.0	m ³ m ³	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - 20 km 2.0	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

inspektor Nadzoru
Adelka Kalus
Upr. Bud. UAN-KZ-7210/720/90