

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ

Typ okna / drzwi	I	J	K	L	Ł	M	N	O	P
Ilość	3	1	6	2	1	2	1	1	1
Wymiar orientacyjny	30 - 50 x 80	50 x 180	60 x 180 - 220	50 x 130	140 x 220	90 x 300	160 x 170	160 x 230	160 x 260
Rozmieszczenie:									
piwnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
parter	2	0	2	2	1	0	0	0	0
I piętro	1	0	1	0	0	1	0	0	0
II piętro	0	0	3	0	0	1	0	0	0
III piętro	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Schemat (widok od zewnątrz)									
Uwagi	Okno uchylno - rozwierno; bez nawiewn.	Okno uchylno - rozwierno; bez nawiewn.	Okno uchylno - rozwierno; bez nawiewn.	Okno uchylno - rozwierno; bez nawiewn.	Okno uchylno - rozwierno z nawiewnikami	Okno balkonowe rozwierno z nawiewnikami	Witryna okienna uchylno - rozwierna z nawiewnikami (klatka schodowa środkowa)	Witryna okienna uchylno - rozwierna z nawiewnikami (klatka schodowa środkowa)	Witryna okienna uchylno - rozwierna z nawiewnikami (klatka schodowa środkowa)

Okna o profilu pięciokomorowym, z mikrowentylacją; szkło podwójne, izolacyjne, o współczynniku przenikania ciepła $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, okna i drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$; w części okien nawiewniki - ukyte w ramie okiennej; okna - kolor biały, drzwi - kolor orzech; parapety zewnętrzne z kształtek klinkierowych imitujących parapety ceglane ("wywinięte" na ścianę na wys. 6 cm); szprosły oznaczone symbolem muszą znajdować się w jednej linii na elewacjach budynku. W elewacji frontowej stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Na pozostałych elewacjach stolarka okienna z PVC.

UWAGA: PRZEDSTAWIONE SCHEMATY OBRAZUJĄ TYPY STOLARKI WYSTĘPUJĄCEJ W BUDYNKU I NIE ODZWIERCIEDLAJĄ RZECZYWISTYCH ICH WYMIARÓW. PODANE WYMIARY MAJĄ JEDYNIĘ CHARAKTER ORIENTACYJNY. PRZED REALIZACJĄ STOLARKI WYMIARY BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ZDJAĆ Z NATURY. KAŻDY OTWÓR OKIENNY I DRZWIOWY WINIEN BYĆ ZMIERZONY NIEZALEŻNIE. NOWĄ STOLARKĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE WZOREM STOLARKI ORYGINALNEJ (PIERWOTNEJ) O ILE USTALENIA SZCZEGÓLWE NIE STANOWIĄ INACZEJ. ZACHOWAĆ NALEŻY ORYGINALNE PODZIAŁY, GRUBOŚCI SZPROSÓW I RAM OKIENNYCH / DRZWIOWYCH, WIELKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KWATER. STOLARKĘ NALEŻY PRZYWRÓCIĆ RÓWNIEŻ DO JEJ ORYGINALNEJ WIELKOŚCI. W MIEJSCACH, W KTÓRYCH NIEMOŻLIWE JEST PRZYWRÓCENIE OTWORÓW OKIENNYCH (DOT. ZAMUROWANYCH OKIEN ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH), W UKŁADANYM OCIEPLENIU NALEŻY POZOSTAWIĆ WNĘKĘ W MIEJSCU PIERWOTNEJ LOKALIZACJI OTWORU OKIENNEGO, O WYMIARACH TEGO OTWORU - ZGODNIE Z RYSUNKIEM PROJEKTU. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KOLORY

JUSTYNA ŁOMASZEWICZ

ul. J. K. Chodkiewicza 7/1A; 85-065 Bydgoszcz
tel. 722 277 894; e-mail: justyna.lomaszewicz@gmail.com

Tytuł projektu

**REMONT
BUDYNKU MIESZKALNEGO**

Adres inwestycji

**Bydgoszcz, ul. Chwytowo 5;
dz. nr 35, 36, 37/2, obr. 97 i 25 obr. 96**

Zamawiający

**Adm. Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz**

Nazwa projektu

**ZESTAWIENIE STOLARKI -
STOLARKA OKIENNA I
DRZWIOWA**

Projektant

**mgr inż. arch. Justyna Łomaszewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
KPOKK IA 58/2009**

Sprawdzający

**mgr inż. arch. Sławomir Rybacki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
KPOKK IA 10/2003**

Status rysunku

Projekt

skala data branża
1:50 31 października 2014 A

projekt nr rys. korekta
08 - S