

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ

Typ okna / drzwi	R	S	T	U	W	Y	Z
Ilość	1	1	1	2	1	1	1
Wymiar orientacyjny	180 x 230	180 x 230	180 x 230	120 x 205	230 x 270	230 x 330	180 x 230
Rozmieszczenie:							
piwnica	0	0	0	0	0	0	0
parter	0	0	0	2	1	1	1
I piętro	0	0	0	0	0	0	0
II piętro	0	0	0	0	0	0	0
III piętro	0	0	0	0	0	0	0
Schemat (widok od zewnątrz)							
Uwagi	<p>Okna o profilu pięciokomorowym, z mikrowentylacją; szkło podwójne, izolacyjne, o współczynniku przenikania ciepła $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, okna i drzwi o współczynniku przenikania ciepła $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$; w części okien nawiewniki - ukryte w ramie okiennej; okna - kolor biały, drzwi - kolor orzech; parapety zewnętrzne z kształtek klinkierowych imitujących parapety ceglane ("wywinięte" na ścianę na wys. 6 cm); szpros oznaczone symbolem muszą znajdować się w jednej linii na elewacjach budynku. W elewacji frontowej stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Na pozostałych elewacjach stolarka okienna z PVC.</p>						

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KOLORY

JUSTYNA ŁOMASZEWICZ

ul. J. K. Chodkiewicza 7/1A; 85-065 Bydgoszcz
tel. 722 277 894; e-mail: justyna.lomaszewicz@gmail.com

Tytuł projektu

**REMONT
BUDYNKU MIESZKALNEGO**

Adres inwestycji

**Bydgoszcz, ul. Chwykowo 5;
dz. nr 35, 36, 37/2, obr. 97 i 25 obr. 96**

Zamawiający

**Adm. Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz**

Nazwa projektu

**ZESTAWIENIE STOLARKI -
STOLARKA OKIENNA I
DRZWIOWA**

Projektant

mgr inż. arch. Justyna Łomaszewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
KPOKK IA 58/2009

Sprawdzający

mgr inż. arch. Sławomir Rybacki
UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalności
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
KPOKK IA 10/2003

Status rysunku

Projekt

skala data branża
1:50 31 października 2014 A

projekt nr rys. korekta
09 - S

UWAGA: PRZEDSTAWIONE SCHEMATY OBRAZUJĄ TYPIY STOLARKI WYSTĘPUJĄCEJ W BUDYNKU I NIE ODZWIERCIEDLAJĄ RZECZYWISTYCH ICH WYMIARÓW. PODANE WYMIARY MAJĄ JEDYNIY CHARAKTER ORIENTACYJNY. PRZED REALIZACJĄ STOLARKI WYMIARY BEZWZGLĘDNIY NALEŻY ZDJĄĆ Z NATURY. KAŻDY OTWÓR OKIENNY I DRZWIOWY WINIEN BYĆ ZMIERZONY NIEZALEŻNIE. NOWĄ STOLARKĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE WZOREM STOLARKI ORYGINALNEJ (PIERWOTNEJ) O ILE USTALENIA SZCZEGÓŁOWE NIE STANOWIĄ INACZEJ. ZACHOWAĆ NALEŻY ORYGINALNE PODZIAŁY, GRUBOŚCI SZPROSÓW I RAM OKIENNYCH / DRZWIOWYCH, WIELKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KWATER. STOLARKĘ NALEŻY PRZYWRÓCIĆ RÓWNIEŻ DO JEJ ORYGINALNEJ WIELKOŚCI. W MIEJSCACH, W KTÓRYCH NIEMOŻLIWE JEST PRZYWRÓCENIE OTWORÓW OKIENNYCH (DOT. ZAMUROWANYCH OKIEN ŁAZIENEK I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH), W UKŁADANYM OCIEPLENIU NALEŻY POZOSTAWIĆ WNĘKĘ W MIEJSCU PIERWOTNEJ LOKALIZACJI OTWORU OKIENNEGO, O WYMIARACH TEGO OTWORU - ZGODNIE Z RYSUNKIEM PROJEKTU. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU.